

## Båttoaletter och latrinhantering

### Att tömma eller inte tömma

Att ta hand om sitt toalettavfall på ett riktigt sätt ligger i allas intresse, i synnerhet båtägarnas. Papper och illaluktande avfall på land och i vatten vill ingen ha! Ibland framförs att toalettavfall från båtar leder till ett ökat tillskott av näringsämnen i havsmiljön. I det öppna havet lär övergödningseffekter vara av mindre betydelse, men i skärgårdar, vikar och hamnar med låg vattenomsättning, kan utsläppen ge upphov till lokala störningar som ökad växtlighet. I första hand är det dock ett estetiskt och sanitärt problem. Särskilt om det sker i närheten av bad.

### Rekommendationer för Östersjön

Helcom är en internationell kommission som har utarbetat en strategi för att skydda Östersjöns miljö från alla typer av föroreningar. Enligt HELCOMs rekommendationer gäller att utsläpp av obehandlat toalettavfall får ske på minst ett avstånd av 12 nautiska mil från land. Förbud mot utsläpp av toalettavfall har införts i Finlands och Ålands skärgårdar, där det har skett en stor utbyggnad av sugtömningsstationer. I Sverige har man ansett rekommendationerna orealistiska. Undantagen från rekommendationerna tar hänsyn till bl a båtsäsongens längd, antal båtar, storlek och ålder, tekniska svårigheter samt installationskostnader i förhållande till båtens värde.

### Fast vattentoalett

med hålltank är den vanligaste typen. Båtar med hålltank bör utrustas för att kunna tömmas över däck till en sugtömningsanläggning i land. De flesta båtar saknar idag denna möjlighet och med liten efterfrågan är det inte många gästhamnar som erbjuder denna möjlighet. Undersök var dessa finns och föreslå din kommun eller klubb att bygga fler. Hålltanken töms annars på fritt vatten, långt ifrån land. Att utrusta sin tank för tömning i land har en materialkostnad på ca 1000 kr.

### Fast toalett utan hålltank.

Direktutsläpp borde inte vara tillåtet, eftersom det i nödens namn händer att en sådan används även i hamn eller naturhamn. Dessa får bara användas ute i öppet vatten!

### Torrtoaletter

typ PortaPotti har en transportabel tank. Dessa kan tömmas i det kommunala reningsverket genom en särskild utslagsvask i hamnarna eller ett WC.

**Använder man saneringsvätska ska den vara biologiskt nedbrytbar,** annars kan avfallet störa eller slå ut biologiska processer i mindre reningsverk eller komposter.

